

KATALOGOVÝ LIST

Sestavy křížení TB-TRAM

Název:	Úhel:	Obj.č.:
Sestava křížení TB – TRAM (tahové provedení)	30°	1007.030
	35°	1007.035
	40°	1007.040
	44°	1007.044
	45°	1007.045
	50°	1007.050
	55°	1007.055
	80°	1007.080
	85°	1007.085
	90°	1007.090
Sestava křížení TB – TRAM (tahové provedení) – izolace TB	60°	1007.060
Sestava křížení TB – TRAM (tahové provedení) – izolace TRAM	50°	1007.050
Sestava křížení TB – TRAM stavitelné (tahové provedení) izolace TB	50°-70°	1007.1.50
	75°-90°	1007.1.75
Sestava křížení TB – TRAM stavitelné (tahové provedení) izolace TRAM	60°-70°	1007.2.60
	70°-90°	1007.2.70
	75°-90°	1007.2.75

Tabulka pokračuje na další straně

Název:	Úhel:	Obj.č.:
Sestava křížení TB – TRAM stavitelné (sjízdné pod proudem) - LEVÉ	20°-30°	1007.4.20L
	31°-40°	1007.4.31L
	41°-60°	1007.4.41L
Sestava křížení TB – TRAM stavitelné (sjízdné pod proudem) - PRAVÉ	20°-30°	1007.4.20R
	31°-40°	1007.4.31R
	41°-60°	1007.4.41R
Sestava křížení TB – TRAM stavitelné – plovoucí provedení (TB pod proudem)	50°	1007.3